



Materialfreigabe

Hersteller: ALCADON **Supplier:** _____

Produkt :	<u>OPTOCAB - Splice 96F - 16x10 Tube</u>	Artikelnr.	<u>7300013</u>
	<u>Street Cabinet for Distribution Point</u>		_____
	_____		_____
	<u>OPTOCAB - Splice 96F - 48x7 Tube</u>		<u>7300014</u>
	<u>Street Cabinet for Distribution Point</u>		_____
	_____		_____

DG Cocon ID Nr.: SC_96F--_OPTO6x10_300013_AL
SC_96F--_OPTO48x7_300014_AL

Einsatzgebiet: Privatwirtschaftlicher Ausbau Geförderter Ausbau

Material Eigenschaften: Polyester
Abmessung: H 1304mm - B 264mm - T 245mm
Witterungsbeständigkeit: IP 54
Schlagfestigkeit: IK 10
Innenbestückung: 6x Cassetten = 96 (ANT.CSS)

Norm Datenblatt: Ja Nein

Freigegeben: Ja Nein

Bemerkung zur Freigabe: Die Freigabe der hier aufgeführten Komponenten ist für privatwirtschaftlichen Ausbau geeignet.

Freigegeben von: Mustafa Oran **Datum:** 14.09.2022
Excellence Lab

Hinweis:

Die Deutsche Glasfaser Bezeichnung (*Cocon*) ist bereits angelegt und muss für die Cocon Dokumentation berücksichtigt bzw. übernommen werden. Die Angabe des Einsatzgebiets ist strikt zu beachten und zu befolgen. Die Beschreibung dient hierbei lediglich einer kurzen Angabe bezüglich der hier freizugebenden Komponente / Materials. Details müssen dem Datenblatt entnommen werden. Die Freigabe erfolgt über mehrere Instanzen und entspricht dem Unternehmensstandard der Deutschen Glasfaser.

OPTOCAB - Splice

Street Cabinet for Distribution Point

The new OPTOCAB - Splice is a compact IP54 and IK10 rated plastic cabinet equipped with SAMX trays, specifically designed for Distribution Point for FTTH networks.

The cabinet is equipped for easy-to-use installation with removable tray system.



Max. number of splices	96	
Max. number of trays	6	SAMx Trays
Max. number of ducts	Up 48	Ø 7 mm or Ø 10 mm



PART NUMBER	MAX. NUMBER OF SPLICES	MAX. NUMBER OF SC TRAYS	MAX. NUMBER OF DUCTS	IP	IK	MATERIAL	RAL	DIMENSIONS (MM)	OPENING DOOR	LOCK
7300014	96	6	up to 48 Ø 7 mm	54	10	Polyester	7035	1304x264x245	Front side	Key Lock
7300013	96	6	up to 16 Ø 10 mm	54	10	Polyester	7035	1304x264x245	Front side	Key Lock



Cabine

Locking system: Swivel handle single locking mechanism

Door stay (opening angle >120°)



Installation kit

Strain relief bracket for cable fixing

Base plate for micro ducts

OUT: 48 Ø 7 mm and 24 Ø 10 mm

IN: 2x Ø14 mm 1x loop



Prepack (included)

Delivered with installation kits for micro ducts.

