

Hausübergabepunkt (HÜP), Shutter, spleißfertig



Hausübergabepunkt HÜP, 6 Fasern, 3 LC/APC DX, spleißfertig

· Lieferumfang: HÜP mit Abdeckhaube, LC/APC Duplex Kupplung, spleißfertig

Artikel-Nr.:	AT29241
EAN:	8712259504063
Netzebene	3
Installationsart	Aufputz
Schutzart	IP20
Faseranzahl	6
Spleißkassetten Anzahl	1
Kupplung Anzahl	3
Kupplung Ausführung	LC / APC DX, Shutter
Pigtail Anzahl	6
Pigtail Ausführung	LC / APC SX
atene KOM freigegeben	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlaufenlänge (Spleißkassette)	250
Biegeradius (Spleißkassette)	30 mm
Spleißschutz-Halter	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl	1 × 10,0 mm, 1 × 4,5 mm, 4 × 4,0
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C
Länge	153 mm
Breite	91 mm
Höhe	61 mm
Farbe	weiß
Versand	4
Preisgruppe	720

Der Hausübergabepunkt ist eine kompakte Faserterminierungseinheit. Ein mechanischer Schutz (CSS Crimp) der Spleißverbindung und eine einfache Installation sind garantiert. Darüber hinaus verfügt der Hausübergabepunkt über bis zu 8× SC/ Simplex, LC/Duplex, E2000 Kupplungsausbrüche. Diverse Varianten des Hausübergabepunkts (HÜP) sind durch die „atene KOM“ für Förderprojekte freigegeben.

- Kompaktes Design
- Einfache und sichere Steckverbindung mit Steckmodul
- Zeitersparnis durch systematische Montagereihenfolge