

## Spleißverteiler Gehäuse (FMP) - Kabel/Rohr Ausgang Ø 3,0 – 8,0 mm



### Spleißverteiler Gehäuse FMP, 192 Fasern, CSS, 24 Ausgänge, Loop

- Lieferumfang: FMP inklusive Spleißkassetten, 4x Montageschrauben, Abdichtungsmaterial, Feuchtigkeitsabsorber

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT29333</b>
EAN:	8712259387093
Netzebene	3
Installationsart	Unterirdisch
Schutzart (in Versorgungsmuffe)	IP68
Halogenfrei	Ja
Faseranzahl	192
Spleißkassetten Anzahl	16
Spleißkassetten Höhe	4 mm
Kaskardierbar (Loop Funktion)	Ja
Schlaufenlänge (Spleißkassette)	300
Biegeradius (Spleißkassette)	30 mm
Spleißschutz-Halter	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl	24
Kabel/Rohr Eingang Ø	4,5 – 8,3 mm
Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Anzahl	2
Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Ø	M20/M25
Kabel/Rohr Ausgang Ø	3,0 – 8,0 mm
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C
Länge	380 mm
Breite	220 mm
Höhe	130 mm
Farbe	Transparent / Grau
Preisgruppe	710

Das innovative Produktdesign des Spleißverteiler Gehäuses eignet sich zur Installation im unterirdischen Distributionspunkt Versorgungsmuffe (AT29030). Das installationsfreundliche Produktdesign ermöglicht eine einfache, schnelle und damit zeitsparende Montage.

- Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen
- Plug & Play-Installation
- Flexibilität im FTTX-Konzept.