

Oberirdische Hauseinführung



Das FttH 90° Einführungselement bildet eine optisch ansprechende Abdeckung der Rohreinführung ins Gebäude. Es hat einen integrierten Biegeradius zum sicheren Biegen von FttH Mikrorohren oder Kabeln und ermöglicht so das Einblasen der Fasern auch nach der Installation.

Es kann mit Mikrorohren und Kabeln bis \varnothing 12 mm verwendet werden. Die Abdeckung verfügt über Raum, um einen Gasblocker unterzubringen.

Ein Satz enthält 25 (Art. Nr. 80218) bzw. 6 (Art. Nr. 80222) Einführungen und jeweils eine Kartusche Filoform MD+ Dichtungspaste.

Eigenschaften

- Für Mikrorohre und Kabel bis \varnothing 12 mm
- Geeignet für Nachrüstungen
- Montage mittels Schrauben oder Filoform Befestigungsanker
- Material: PC/ASA, flammwidrig
- Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
- UV- und witterungsbeständig
- Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
- Temperaturbereich: -20°C bis + 50°C

Spezifikationen

Lieferumfang je Satz

Artikelnr. 80218	Artikelnr. 80222
FttH 90° Einführungselement 1x4-8mm	FttH 90° Einführungselement 1x10-12 / 2x7mm
Artikelnr. 80219.3	Artikelnr. 80219.6
SET - MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement für 1x4-8mm	SET - MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement für 1x10-12mm
Artikelnr. 80217.2	
SET - MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement für 2x7mm	

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Durchmesser Bohrung min. - max. (mm)	Durchmesser Kabel/Mikrorohr min. - max. (mm)	Bestelleinheit
80218	FttH 90° Einführungselement 1x4-8mm (MD+)	Ø 10-25	4-8	ein Satz (25 St. + 1 Kartusche MD+ Dichtungspaste 310ml)
80222	FttH 90° Einführungselement 1x10-12 / 2x7mm	Ø 22-32	10-12	ein Satz (6 St. + 1 Kartusche MD+ Dichtungspaste 310ml)
80217.2	SET - MD1-FttH Hauseinführung + FttH 90° Einführungselement für 2x7mm	Ø 22-32	2x7mm	ein Set
80219.3	SET - MD1-FttH Hauseinführung + FttH 90° Einführungselement für 1x4-8mm	Ø 16-20	4-8	ein Set
80219.6	SET - MD1-FttH Hauseinführung + FttH 90° Einführungselement für 1x10-12mm	Ø 22-25	10-12	ein Set